

滑移装载机 / S530滑移装载机

规格和选项

标准 可选 N/A 不适用

山猫 S530



发动机

排放等级 (EPA) iTier 4

发动机冷却方式 水冷

发动机燃料 柴油

发动机功率 (SAE J1995) 36,5 kW



性能

额定工作载荷 (SAE) 840 kg

倾翻载荷 1678 kg

整机重量 2815 kg

行驶速度 11.8 km/h

行驶速度 (2种速度选择) 17.3 km/h



容量

燃料箱 93,7 l



液压系统

系统安全压力 @ 快换接头 241,32 bar

前辅助液压系统标准流量 64,7 l/min

前辅助液压系统高流量 不适用



尺寸规格

长度 3378 mm

长度 (不含附件) 2657 mm

长度 (含标准铲斗) 3378 mm

宽度 1643 mm

宽度 (含铲斗) 1727 mm

高度 1976 mm

驾驶室顶高度 1976 mm

铲斗销最大高度 3023 mm

最大卸载高度时装载距离 828 mm

回转半径 2024 mm

轴距 1082 mm



特点

操纵杆	<input checked="" type="checkbox"/>
空调	N/A
可调式座椅	<input checked="" type="checkbox"/>
倒车警报器	<input type="checkbox"/>
BICS 系统 (联锁)	<input type="checkbox"/>
驾驶室外壳	<input checked="" type="checkbox"/>
音响改装	<input checked="" type="checkbox"/>
驾驶室暖风	<input checked="" type="checkbox"/>
工作灯	<input type="checkbox"/>
驻车制动器	<input type="checkbox"/>
无线电	<input checked="" type="checkbox"/>
后窗	<input type="checkbox"/>
天窗	<input type="checkbox"/>
动臂支撑	<input type="checkbox"/>
安全带	<input type="checkbox"/>
悬浮减震座椅	<input checked="" type="checkbox"/>
双速行驶	<input checked="" type="checkbox"/>
豪华仪表盘	<input checked="" type="checkbox"/>
发动机关闭	<input type="checkbox"/>
液压铲斗水平举升功能	<input checked="" type="checkbox"/>
高流量选择	N/A
前辅助液压系统	<input type="checkbox"/>
火花避雷器消音器	<input type="checkbox"/>
Bob-Tach附件快换系统	<input type="checkbox"/>
电动Bob-Tach	<input checked="" type="checkbox"/>
ACS (可切换控制)	<input checked="" type="checkbox"/>
行驶平顺性自动控制	<input checked="" type="checkbox"/>
后液压	<input checked="" type="checkbox"/>
喇叭	<input type="checkbox"/>

某些规范的根据是工程计算而不是实际测量。规范仅用于比较，可在没有通知的情况下进行更改。

您个人设备的规范将根据其设计、制造、操作环境和其他因素的正常变化而发生变动。